

# Scheda dati

Specifiche



Connettore, CANopen femmina,  
SUB-D9 CANopen - IP20 - Ang. a  
90° c/ conn. SUB-D9 agg

TSXCANKCDF90TP

Prezzo: 93,25 EUR

## Presentazione

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | CANopen                             |
| Tipo di bus                      | CANopen                             |
| Tipo Prodotto                    | Connettore                          |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessori di connessione            |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Connettore con terminatore di linea |
| Grado Di Protezione IP           | IP20                                |
| Accessorio / Parte Separata      | Bus CANopen                         |

## Caratteristiche tecniche

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| collegamento elettrico | 1 connettore femmina SUB-D 9 gomito<br>1 connettore maschio SUB-D 9 |
| peso prodotto          | 0,051 kg                                                            |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 1,600 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,500 cm |
| Confezione 1: profondità         | 14,900 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 51,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 100       |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 5,657 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>           |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |    |
|---------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto             | Si |