


Scheda dati

Specifiche



Cavo schermato per realizzare isole remote con XPSMCM - 10 m

TSXSCMCN010

Prezzo: 36,59 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Preventa Automazione di sicurezza
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di cablaggio
Accessorio / Parte Separata	Modulo di espansione per comunicazione sicura RS485

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	XPSMCMCO0000S...
lunghezza cavo	10 m
Collegamento elettrico	Cavi volanti
Sezione AWG	AWG 24
Materiale di isolam cavo	PE (polietilene)
Tipo di cavi	Coppia ritorta cavo: bianco/blu Coppia ritorta cavo: arancione/bianco
Tipo schermatura cavo	S/FTP
Tensione nominale di esercizio [ue]	300 Vrms
Corrente ammessa	2,1 A
Capacità cavo	0,0419 nF (tra due conduttori) 0,07544 nF (tra conduttore e schermo)
Attenuazione	1,97 dB
Velocità di propagazione nominale	66 %
Ritardo asimmetrico	1,54 ns
Resistenza di isolamento	24 MOhm resistenza DC nominale del conduttore 2,2 MOhm resistenza DC nominale dello schermo esterno
peso prodotto	0,92 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-20...80 °C
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	21,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	21,000 cm
Peso imballo (Kg)	737,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,281 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.