


Scheda dati

Specifiche



Connettore RJ45, Actassi, RJ45 S-ONE, Cat.6 schermato

VDIB17726B12

Prezzo: 18,09 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
product type	RJ45
Presentazione del dispositivo	Monoblocco
colore	Connettore: argento (zama) Organizzatore: blu (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Tipo Di Imballo	Cartone
Quantità Per Confezione	Set da 12

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	1,5 A a 25 °C
voltage proof	1000 V CA/CC isolamento tra i contatti 1500 V CA/CC isolamento tra i contatti e lo schermo
Resistenza contatto	20 mOhm
resistenza di isolamento	Resistenza d'isolamento iniziale: >= 500 MOhm a 100 V DC
calibro AWG	AWG 24...AWG 23
durability	750 cicli
attenuazione	>= 45 dB a 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB a 100...1000 MHz
contact pins	8 pin di lega di rame ed oro conforme a IEC 60603-7
Shield Type	Metallica: schermatura automatica a 360° con contatto integrato di messa a terra Barriera anti corto circuito
trazione	50 N durante 60 s
impedenza di trasferimento	<= 0,1 Ohm a 1 MHz <= 0,2 Ohm a 10 MHz <= 1,6 Ohm a 80 MHz
perdita	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB a 1...250000 kHz
tipo di utensile	Senza attrezzi
diametro esterno cavo	0,9...1,4 mm
compatible LAN cable types	STP
Categoria	6
supported applications	10GBASE-T
protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

frequenza di trasmissione	0...250 MHz
tipo di impronta	S-One
altezza	28 mm
lunghezza	35 mm
larghezza	18 mm
Paesi target	Europe Asia Pacific.

Ambiente

operational temperature range	-40...70 °C
climatic category	40/070/21 (21 giorni)
Ritardo Di Fiamma	UL94-V0
norme di riferimento	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,8 cm
Confezione 1: larghezza	3,3 cm
Confezione 1: profondità	1,8 cm
Peso imballo (Kg)	32,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	4,2 cm
Confezione 2: larghezza	18,0 cm
Confezione 2: profondità	8,3 cm
Confezione 2: peso	423,0 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	216
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	7,614 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	88
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì