

Scheda dati

Specifiche



Connettore RJ45, Actassi, RJ45 S-ONE, Cat.6 non schermato

VDIB17726U12

Prezzo: 14,11 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
product type	RJ45
Presentazione del dispositivo	Monoblocco
colore	Organizzatore: blu (ABS + PC) Connettore: grigio scuro (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Tipo Di Imballo	Cartone
Quantità Per Confezione	Set da 12

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	1,5 A a 25 °C
voltage proof	1000 V CA/CC isolamento tra i contatti
Resistenza contatto	20 mOhm
resistenza di isolamento	Resistenza d'isolamento iniziale: >= 500 MOhm a 100 V DC
calibro AWG	AWG 24...AWG 23
durability	750 cicli
attenuazione	>= 35 dB a 30...100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB a 100...1000 MHz
contact pins	8 pin di lega di rame ed oro conforme a IEC 60603-7
trazione	50 N durante 60 s
perdita	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB a 1...250000 kHz
tipo di utensile	Senza attrezzi
diametro esterno cavo	0,9...1,4 mm
compatible LAN cable types	UTP
Categoria	6
supported applications	10GBASE-T
protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
frequenza di trasmissione	0...250 MHz
tipo di impronta	S-One
altezza	28 mm
lunghezza	33 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

larghezza	18 mm
Paesi target	Europe Asia Pacific.

Ambiente

operational temperature range	-40...70 °C
climatic category	40/070/21 (21 giorni)
Ritardo Di Fiamma	UL94-V0
norme di riferimento	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	3 cm
Confezione 1: profondità	2 cm
Peso imballo (Kg)	8 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	4,2 cm
Confezione 2: larghezza	18,1 cm
Confezione 2: profondità	8,2 cm
Confezione 2: peso	140 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	1008
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	13 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	88
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì