

# Scheda dati

Specifiche



## Bussola LC Duplex quadrata SM

VDIB6052001

Prezzo: 24,25 EUR

### Presentazione

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Gamma                   | Actassi                             |
| Tipo Prodotto           | Bussola per fibra ottica monomodale |
| Colore                  | Blu                                 |
| Tipo Di Imballo         | Sacchetto                           |
| Quantità Per Confezione | 1                                   |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Minimum number of matings | 200 cicli               |
| diametro in fibra ottica  | 9/125 µm                |
| performance fibra         | OS1<br>OS2              |
| tipo di connettore        | LC duplex quadrata      |
| Materiale                 | Zirconia: ghiera        |
| Tipologia Fissaggio       | Con clip                |
| larghezza                 | 13 mm                   |
| altezza                   | 15,3 mm                 |
| lunghezza                 | 25 mm                   |
| Paesi target              | Asia Pacific.<br>Europe |

### Ambiente

|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente      | -25...85 °C                                                                                |
| Temperatura Di Stoccaggio | -25...85 °C                                                                                |
| Norme                     | Bussola LC: TIA/EIA-604-10 A<br>Bussola LC: IEC 61754-20 Ed.2<br>ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 |

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 1,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 6,000 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 10,000 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 5,000 g   |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 2     | S01       |
| Numero di unità per confezione 2 | 150       |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,068 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0.7 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0.6 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.   |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto privo di alogeni                        |
| Senza PVC                       | Sì                                               |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 19                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |