

Scheda dati

Specifiche



Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125
LSZH 2000m EuroClass Eca -
[prezzo per 1 mt]

VDICE52406L

Prezzo: 7,12 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
product	Fibre optic cable multi mode
Applicazione	Comunicazione
imballo	Tamburo di 2000 m

Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	0,8 dB a 1300 nm 2,4 dB a 850 nm
larghezza banda	LED: 500 MHz.km at 1300 nm LED: 3500 MHz.km at 850 nm
performance fibra	OM4 50/125 µm
tipologia di fibra ottica	Tubo allentato diametro: 250 µm
Tipo di cavi	Non armoured
numero di fibre ottiche	6
raggio di curvatura	144 mm
trazione	1500 N
resistenza allo schiacciamento	1500 N/m
colour	Guaina esterna: verde, RAL 6018
Tipo Di Installazione	Interno/esterno
Sistema di installazione del cablaggio	Cable duct
Potere calorifico	0.5 MJ
diametro	7,2 mm
peso	53 kg / 1000 m
Paesi target	Europe

Ambiente

Temperatura Ambiente	-30...70 °C
temperatura di installazione	-5...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-30...70 °C
livello euroclass	E
caratteristiche ambientali	Antiroditore: filati di vetro Resistente all'acqua (longitudinale): gel Resistente all'acqua (longitudinale): filati assorbenti UV resistente:

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

standard	Specifiche cavo conforme a IEC 60794-2 Procedura test cavo conforme a IEC 60794-1-2 Codice colori fibra conforme a TIA/EIA-598-A Performace delle fibre conforme a IEC 60793-2-10 Type A1a,3 Performace delle fibre conforme a ITU G.651 Performace delle fibre conforme a TIA-492AAAD OM4 Non propagante la fiamma conforme a IEC 60332-1 conforme a IEC 60754-1 conforme a IEC 60754-2 conforme a IEC 61034 Performace delle fibre conforme a ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4
----------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	56
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.