

Scheda dati

Specifiche

Actassi 19" 24 porte vuoto, FTP

VDIG112241F



Prezzo: 125,40 EUR

Presentazione

range of product	Actassi
Tipo Prodotto	Patch panel estraibili 19" vuoti
Presentazione del dispositivo	Vuoto
attrezzature fornite	1 organizzatore cavi 4 etichette 2 quick fix per montanti 19" 24 sportellini antipolvere grigi
Colore	Grigio scuro (RAL 7016)
Informazioni Aggiuntive	Messa a terra automatica

Caratteristiche tecniche

Variante	Evolution
numero di fibre supportate	24 FTP/STP
Categoria	5e 6 6a
Schermo	Schermato
Supporto al montaggio	Rack 19"
Numero Di Unità Rack	1U
Type of connector	S-One
materiale	DC01 foglio di lamiera 1,2 mm PA6 parte in plastica PA66 GF20 parte in plastica
larghezza	0,5 m 490 mm
profondità	230 mm 0,230 m
altezza	0,045 m 45 mm
peso prodotto	2,4 kg 2,400 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-26...55 °C -10...55 °C
----------------------	----------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	26,200 cm
Confezione 1: profondità	54,700 cm
Peso imballo (Kg)	2,241 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	13,708 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	105,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	180,046 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	21 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	12 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	5 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	86
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì