

Scheda dati

Specifiche

Passacavi orizzontale Actassi 19"

VDIG188141



Prezzo: 55,90 EUR

Presentazione

Gamma	LexCom
product	Pannello guida 19" per cavi di permutazione
colour	Grigio chiaro (RAL 7035) Grigio scuro (RAL 7016)
attrezzature fornite	2 quick fix per montanti 19"
additional features	4 anelli apribili

Caratteristiche tecniche

rack unit	1U
materiale	Foglio di lamiera: DC01 Parte in plastica: PA66 GF20 Parte in plastica: PC
larghezza	490 mm 0,5 m
altezza	45 mm 0,045 m
profondità	100 mm 0,100 m

Ambiente

Temperatura Ambiente	-10...55 °C -10...55 °C
Norme Di Riferimento	IEC 60297 NF C 20-150

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	51,700 cm
Peso imballo (Kg)	486,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	11
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	6,300 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	88
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	71,052 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	1 kg CO2 eq.

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	86
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì