

# Scheda dati

Specifiche

## Passacavi orizzontale Actassi 2U

VDIG188142



Prezzo: 98,85 EUR

### Presentazione

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Gamma                | Actassi                                             |
| product              | Pannello guida 19" per cavi di permutazione         |
| colour               | Grigio chiaro (RAL 7035)<br>Grigio scuro (RAL 7016) |
| attrezzature fornite | 2 quick fix per montanti 19"<br>4 anelli apribili   |

### Caratteristiche tecniche

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| rack unit     | 2U                                                                                      |
| materiale     | Foglio di lamiera: DC01 1,2 mm<br>Parte in plastica: PA66 GF20<br>Parte in plastica: PC |
| larghezza     | 484 mm<br>0,48 m                                                                        |
| altezza       | 0,089 m<br>89 mm                                                                        |
| profondità    | 100 mm<br>0,100 m                                                                       |
| peso prodotto | 0,7000 kg<br>0,7 kg                                                                     |

### Ambiente

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Temperatura Ambiente | -10...55 °C<br>-10...55 °C |
| Norme Di Riferimento | IEC 60297<br>NF C 20-150   |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 10,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 11,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 51,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 849,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 5,738 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 24         |
| Confezione 3: altezza            | 45,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 34,952 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 8 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 5 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 2 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.1 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 2 kg CO2 eq.   |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |
| Senza PVC                       | No                                           |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 86                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |