

Scheda dati

Specifiche

Actassi pannello 19" 1U con spazzola



VDIG188201

Prezzo: 67,10 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
product	Passacavi con spazzola
colour	Grigio chiaro (RAL 7035) Grigio scuro (RAL 7016)
attrezzature fornite	2 quick fix per montanti 19" 1 pannello guidacavi per patch cord

Caratteristiche tecniche

rack unit	1U
materiale	Foglio di lamiera: DC01 Parte in plastica: PA66 GF20 Parte in plastica: PC Pannello con spazzola: PA (poliammide)
larghezza	0,48 m 484 mm
altezza	0,044 m 44 mm
profondità	0,040 m 40 mm
peso prodotto	0,3 kg 0,3000 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-10...55 °C -10...55 °C
Norme Di Riferimento	IEC 60297 NF C 20-150

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	52,000 cm
Peso imballo (Kg)	432,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	11
Confezione 2: altezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	5,420 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	1 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	86
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì