

Scheda dati

Specifiche



Modulo Fix RJ45 per connettori S-ONE

VDIR380005

Prezzo: 15,60 EUR

Presentazione

Gamma	LexCom Home
sottogamma	FIX family
Nome Dispositivo	FIX RJ45
Tipo Prodotto	Supporto modulare
composizione dispositivo	Pittogramma room 1 adesivo Per scegliere l'applicazione 1 tamburo
tipo di impronta	S-One
Quantità Per Confezione	1

Caratteristiche tecniche

destinazione prodotti	Permette senza strumenti il fissaggio di connettore RJ45 Actassi S-one
lunghezza	67 mm
larghezza	18 mm
altezza	65 mm

Ambiente

Temperatura Ambiente	0...80 °C
----------------------	-----------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	16,000 cm
Peso imballo (Kg)	23,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	8,000 cm
Confezione 2: larghezza	17,000 cm
Confezione 2: profondità	37,200 cm
Confezione 2: peso	459,000 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	105

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	40,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	3,963 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	30
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì