

Scheda dati

Specifiche



terminale grafico, Altivar, 240 x 160 pixel, IP65

VW3A1111

Prezzo: 332,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Compatibilità Gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Accessorio / Parte Separata	Accessori di segnalazione e visualizzazione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Terminale display
Accessorio / Parte Separata	Variatore di velocità
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per controllare, regolare e configurare l'unità Per salvare e scaricare le configurazioni Per visualizzare i valori di corrente
Grado Di Protezione IP	IP65

Caratteristiche tecniche

Lingua	Spagnolo Rumeno Turco Polacco Svedese Estone Bulgaro Inglese Russo Greco Danese Ungherese Cinese Norvegese Lituano Francese Brasiliano Tedesco Coreano Portoghese Finlandese Ceco Slovacco Taiwanese Olandese Italiano Ucraino
Orologio in tempo reale	Integrato
Dimensioni della batteria	CR2032
durata batteria	10 a
tipo di visualizzazione	Retroilluminazione schermo LCD bianco e rosso
Capacità visualizzazione messaggi	8 linee
Risoluzione in pixel	240 x 160

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

peso prodotto	0,2 kg
---------------	--------

Ambiente

Temperatura Ambiente	-15...60 °C
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,800 cm
Confezione 1: larghezza	14,000 cm
Confezione 1: profondità	18,800 cm
Peso imballo (Kg)	284,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,500 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	32,776 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	104 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	34 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	70 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	Cd0eb1b0-0b52-4d45-90f6-4bd8d825785f
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	7
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sì
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative





