

Scheda dati

Specifiche



scheda di comunicazione LonWorks

VW3A21212

Prezzo: 253,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Scheda comunicazione
Compatibilità Gamma	Altivar 212
Protocollo di comunicazione delle porte	LonWorks

Caratteristiche tecniche

collegamento elettrico	Terminale a vite NETA, NETB LonWorks transmission/reception data Terminale a vite SHLD LonWorks communication shield Terminale a vite G/E terminale di messa a terra Terminale a molla F programmable logic input Terminale a molla R programmable contact input Terminale a molla VIB multifunction programmable analog input Terminale a molla CC control circuit equipotential Terminale a molla P24 power supply output Terminale a vite FLA, FLB, FLC multifunction programmable relay output
tipo d'ingresso	Multifunction programmable logic input F < 24 V DC 5 mA sink or source Multifunction programmable contact input R < 24 V DC 5 mA sink or source Multifunction programmable analog input VIB 10 V DC 30 kOhm
tipo uscita	Multifunction programmable relay output FLA, FLB, FLC 250 V CA 1 A 1 Multifunction programmable relay output FLA, FLB, FLC 250 V CA 0,5 A 0,4 Multifunction programmable relay output FLA, FLB, FLC 30 V DC 0,5 A Uscita di alimentazione P24 24 V DC 50 mA
Collegamento elettrico	Screw/spring terminal block
peso prodotto	0,05 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,200 cm
Confezione 1: larghezza	17,200 cm
Confezione 1: profondità	23,200 cm
Peso imballo (Kg)	183,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,199 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	B6e604d8-e8cd-4c1e-971f-ed0efe2bfab3
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì