


Scheda dati

Specifiche



Modulo di interfaccia encoder logico
a soglia alta, Altivar, 12-24 V,
0,1-0,2 A, 1 connettore a molla
rimovibile

VW3A3424

Prezzo: 234,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Tipo Prodotto	Scheda interfaccia encoder
Compatibilità Gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
tipo encoder	High threshold logic (HTL)
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V DC 15 V DC 24 V DC

Caratteristiche tecniche

Maximum supply current	0,2 A a 12 V DC 0,175 A a 15 V DC 0,1 A a 24 V DC
Tipo di protezione	Protezione da cortocircuito Protezione sovraccarico
Maximum cable distance between devices	500 m
Massima frequenza di funzionamento	300 kHz
segnale d'ingresso	Push-pull differential: A/AB/B Push-pull single ended: AB Push-pull single ended: A Open collector differential: A/AB/B Open collector PNP: AB Open collector NPN: AB Open collector PNP: A Open collector NPN: A
tipo di connettore	1 removable spring connector
peso prodotto	0,15 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,7 cm
Confezione 1: larghezza	12,8 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Peso imballo (Kg)	144,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	16

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,052 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì