


Scheda dati

Specifiche

LXM INTEG. - CAVO, STO, 3m

VW3L20010R30



Prezzo: 151,40 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Pre-assembled cable kit for safe torque off signal - 3 M
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	For drives with printed circuit board connectors for safe torque off
lunghezza cavo	3 m
Informazioni Aggiuntive	Con ingresso cavo integrato con serracavo

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Lexium ILS Lexium ILE Lexium ILA
collegamento elettrico	1 connettore M8 per safe torque off Estremità cavo aperta per comando Connettore scheda circuito stampato
peso prodotto	0,5 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	30,0 cm
Confezione 1: profondità	30,0 cm
Peso imballo (Kg)	500,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si