

Scheda dati

Specifiche



LXM INTEG. - CAVO, ALIM., Profibus, 3m

VW3L2B001R30

Prezzo: 270,50 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Pre-assembled cable kits for fieldbus interfaces and power supply
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	For drives with printed circuit board connectors for power/fieldbus interface
lunghezza cavo	3 m
Informazioni Aggiuntive	Con ingresso cavo integrato con serracavo

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Lexium ILA Lexium ILS Lexium ILE
Interfaccia di comunicazione	Profibus DP
collegamento elettrico	Connettore scheda circuito stampato per comando 1 connettore RJ45 per bus di campo Estremità cavo aperta SUB-D 9 per alimentazione
peso prodotto	1 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5 cm
Confezione 1: larghezza	30 cm
Confezione 1: profondità	30 cm
Peso imballo (Kg)	684 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	1
Confezione 2: altezza	5 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	30 cm
Confezione 2: peso	1,19 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si