

Scheda dati

Specifiche

LXM INTEG. -PARETE, STO, I/O



VW3L40020

Prezzo: 168,15 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Azionamento integrato Lexium
Tipo Prodotto	Insert for communication interface
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Accessori di collegamento
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	Per azionamenti

Caratteristiche tecniche

collegamento elettrico	1 connettore femmina M8 4 pin per per la connessione di segnali per funzione Safe Torque Off 1 connettore maschio M8 4 pin per per la connessione di segnali per funzione Safe Torque Off
Composizione Del Kit	1 sealing insert 1 inserto con connettori
Tipo ingresso/uscita	2 segnali STO
peso prodotto	0,027 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,0 cm
Confezione 1: profondità	6,0 cm
Peso imballo (Kg)	28,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,432 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si