

Scheda dati

Specifiche



LXM28 Cavo STO 3m con connettore

VW3M1C20R30

Prezzo: 34,90 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Lexium 28
Tipo Prodotto	Safe torque off cable
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Preassembled STO cordset
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
compatibilità prodotto	Servoazionamento LXM28
Accessorio / Parte Separata	Between servo drive and logic controller
Compatibilità Gamma	Lexium 28
lunghezza cavo	3 m

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore - Molex 4-pin per servo drive side Estremità libera per CN9 interface
peso prodotto	0,3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	28,000 cm
Confezione 1: profondità	28,000 cm
Peso imballo (Kg)	177,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,090 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì