

# Scheda dati

Specifiche



Cavo alimentazione - Tra servomot.  
BDH, BSH e servoaz. -  
4x1,5mm<sup>2</sup>+2x1mm<sup>2</sup> - 25m

VW3M5101R250

**Prezzo: 341,50 EUR**

## Presentazione

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Prodotto                    | Banda di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Preassembled power cordset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessori di connessione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| compatibilità prodotto           | Servo motore BMH, 1 (70 mm)<br>Servo motore BMH, 2 (70 mm)<br>Servo motore BMH, 3 (70 mm)<br>Servo motore BMH, 1 (100 mm)<br>Servo motore BMH, 2 (100 mm)<br>Servo motore BMH, 3 (100 mm)<br>Servo motore BMH, 1 (140 mm)<br>Servo motore BSH, 1 (55 mm)<br>Servo motore BSH, 2 (55 mm)<br>Servo motore BSH, 3 (55 mm)<br>Servo motore BSH, 1 (70 mm)<br>Servo motore BSH, 2 (70 mm)<br>Servo motore BSH, 3 (70 mm)<br>Servo motore BSH, 1 (100 mm)<br>Servo motore BSH, 2 (100 mm)<br>Servo motore BSH, 3 (100 mm)<br>Servo motore BSH, 1 (140 mm) |
| Accessorio / Parte Separata      | Between servo motor and servo drive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Compatibilità Gamma              | Lexium 32<br>Lexium 05<br>Lexium 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lunghezza cavo                   | 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Composizione cavi                | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Caratteristiche tecniche

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento elettrico | Connettore - M23 industriale per servo motor side<br>Estremità libera per servo drive side |
| peso prodotto          | 6,2 kg                                                                                     |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 36,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 45,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 5,703 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 21        |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: altezza    | 75,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza  | 60,000 cm  |
| Confezione 2: profondità | 80,000 cm  |
| Confezione 2: peso       | 132,931 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 808 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 30 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.7 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 773 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 5 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Sì                                               |

## Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

## Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                 |