

Scheda dati

Specifiche

Cavo motore BMP 1,5MM*2 10M

VW3M5501R100



Prezzo: 259,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di alimentazione
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	Between synchronous motor and variable speed drive
Compatibilità Gamma	Altivar Machine ATV320 Altivar 32
lunghezza cavo	10 m
Tipo di cavi	Cavo schermato

Caratteristiche tecniche

compatibilità prodotto	Motore sincrono BMP 140 mm, 1 tipo C Motore sincrono BMP 140 mm, 1 tipo F Motore sincrono BMP 140 mm, 2 tipo C Motore sincrono BMP 70 mm, 1 tipo R Motore sincrono BMP 70 mm, 1 tipo F Motore sincrono BMP 70 mm, 2 tipo R Motore sincrono BMP 70 mm, 2 tipo F Motore sincrono BMP 100 mm, 1 tipo R Motore sincrono BMP 100 mm, 1 tipo F Motore sincrono BMP 100 mm, 2 tipo R Motore sincrono BMP 100 mm, 2 tipo F
collegamento elettrico	1 connettore M23 8 pin synchronous motor side 1 estremità liberavariabile speed drive side
Composizione cavi	4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²
peso prodotto	2,44 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	41,700 cm
Confezione 1: profondità	37,800 cm
Peso imballo (Kg)	2,730 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	327 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	15 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	309 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì