Scheda dati

Specifiche

LXM28 cavo motore Freno 5m

VW3M5D1FR50

Prezzo: 139,15 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Lexium 28
Tipo Prodotto	Banda di alimentazione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Preassembled power cordset
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
compatibilità prodotto	Servo motore BCH2 a 50 W (40 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 100 W (40 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 200 W (60 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 400 W (60 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 400 W (80 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 750 W (80 mm) (con freno)
Accessorio / Parte Separata	Between servo motor and servo drive
Compatibilità Gamma	Lexium 28
lunghezza cavo	5 m

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Estremità libera per servo drive side Connettore - Molex 6-pin per servo motor side
calibro AWG	6 AWG 18
peso prodotto	0,45 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4 cm
Confezione 1: larghezza	33 cm
Confezione 1: profondità	36 cm
Peso imballo (Kg)	864 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,76 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Sì