

# Scheda dati

Specifiche



## BCH2 cavo motore 5mt, 1,3mm connettore MIL con freno

VW3M5D2FR50

**Prezzo: 195,20 EUR**

### Presentazione

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Lexium 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo Prodotto                    | Banda di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Preassembled power cordset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessori di connessione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| compatibilità prodotto           | Servo motore BCH2 a 1000 W (100 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 2000 W (100 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 300 W (130 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 500 W (130 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 600 W (130 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 850 W (130 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 900 W (130 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 1000 W (130 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 1500 W (130 mm) (con freno)<br>Servo motore BCH2 a 2000 W (130 mm) (con freno) |
| Accessorio / Parte Separata      | Between servo motor and servo drive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Compatibilità Gamma              | Lexium 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lunghezza cavo                   | 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento elettrico | Estremità libera per servo drive side<br>Connettore - MIL small per servo motor side |
| calibro AWG            | 6 AWG 16                                                                             |
| peso prodotto          | 0,9 kg                                                                               |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 5,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 31,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 37,0 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,08 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 2        |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 2,483 kg |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Sì                                               |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |    |
|---------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto             | Sì |