# Scheda dati

Specifiche

## SD3 :CAVO MOT. 4x1,5 SCH. FILI LIB. 10m

VW3S5102R100

**Prezzo: 147,05 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Accessorio / parte separata** | Cavo di alimentazione |
| **Tipo Di Accessori/Parti Separate** | Cavo di collegamento |
| **Accessorio / Parte Separata** | Accessori di connessione |
| **Accessorio / Parte Separata** | Tra azionamento passo-passo SD3 e motore passo-passo trifase |
| **Compatibilità Gamma** | Lexium SD3 |
| **Tipo di cavi** | Cavo schermato |
| **lunghezza cavo** | 10 m |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Composizione cavi** | 4 x 1,5 mm² |
| **Collegamento elettrico** | Cavi volanti (lato motore)<br>Cavi volanti (SD3) |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 8,0 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 50,0 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 50,0 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 3,3 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | **331 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | **18 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | **309 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4] | **3 kg CO2 eq.** |
| Informazioni ambientali | **Profilo ambientale del prodotto** |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **Sì** |
| Imballaggio senza plastica | **No** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conforme** |
| Regolamento REACh | **Non contiene SVHC oltre i limiti** |
| Senza PVC | **Sì** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | **Informazioni sulla fine della vita** |
| Ritiro del prodotto | **Sì** |