

Scheda dati

Specifiche



SD3 :P/D, 24V, CAVO 24 PIN
MOLEX., 3,0 m

VW3S8202R30

Prezzo: 133,30 EUR

Presentazione

Accessorio / parte separata	Cavo per segnale di direzione/impulso
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	Tra azionamento passo-passo SD326 e generatore di impulsi esterno
Compatibilità Gamma	Lexium SD3
Tipo di cavi	Cavo schermato
lunghezza cavo	3 m

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	SD326
Tensione circuito di comando [Uc]	24 V
Collegamento elettrico	1 connettore Molex a 24 poli (SD326) Estremità cavo aperta (generatore di impulsi esterno)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,700 cm
Confezione 1: larghezza	26,100 cm
Confezione 1: profondità	27,100 cm
Peso imballo (Kg)	282,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si