

Scheda dati

Specifiche



Componente di usura, sportello dell'armadio, ventola per variatore di velocità, Altivar Process 600 900, da 110 a 315 kW, da 380 a 440 V

VX5VPM002

Prezzo: 735,78 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	Altivar Process 600/900
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Enclosure door fan
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di raffreddamento
Tipo Prodotto	Ventilatore
peso prodotto	0,8 kg

Caratteristiche tecniche

Composizione Del Kit	Ventola Corde di montaggio Scheda istruzioni
----------------------	--

compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV630 floor-standing 110 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV630 floor-standing 132 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV630 floor-standing 160 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV630 floor-standing 200 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV630 floor-standing 250 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV630 floor-standing 315 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV650 floor-standing 110 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV650 floor-standing 132 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV650 floor-standing 160 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV650 floor-standing 200 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV650 floor-standing 250 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV650 floor-standing 315 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV930 floor-standing 110 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV930 floor-standing 132 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV930 floor-standing 160 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV930 floor-standing 200 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV930 floor-standing 250 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV930 floor-standing 315 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV950 floor-standing 110 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV950 floor-standing 132 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV950 floor-standing 160 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV950 floor-standing 200 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV950 floor-standing 250 kW 380...440 V Variatore di velocità ATV950 floor-standing 315 kW 380...440 V
------------------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,200 cm
Confezione 1: larghezza	30,500 cm
Confezione 1: profondità	30,000 cm
Peso imballo (Kg)	798,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'adeguatezza o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	3,625 kg



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No