


Scheda dati

Specifiche



Componente di usura, sportello dell'armadio, ventola per variatore di velocità, Altivar Process 600 900, da 0,75 a 5,5 kW

VX5VPS1001

Prezzo: 144,59 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	Altivar Process 600/900
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Kit ventilatore
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di raffreddamento
Tipo Prodotto	Ventilatore

Caratteristiche tecniche

Composizione Del Kit	Ventola Corde di montaggio Scheda istruzioni
----------------------	--

compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 0,75 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 1,5 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 2,2 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 3 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 4 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 0,75 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 1,5 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 2,2 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 3 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 4 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 5,5 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 0,75 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 1,5 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 2,2 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 3 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 4 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 0,75 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 1,5 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 2,2 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 3 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 4 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 5,5 kW 380...480 V
------------------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	17,000 cm
Confezione 1: profondità	23,000 cm
Peso imballo (Kg)	246,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,434 kg



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No