

# Scheda dati

Specifiche



## Polo principale aggiuntivo 12 A per TeSys Vario V02

VZ02

Prezzo: 4,85 EUR

### Presentazione

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gamma                             | TeSys                                                 |
| Nome Dispositivo                  | VZ                                                    |
| Tipo Prodotto                     | Additional pole                                       |
| Livello delle prestazioni         | Alte prestazioni                                      |
| Numero di poli                    | 1P                                                    |
| Composizione e tipologia contatti | 1 NO                                                  |
| Compatibilità Del Prodotto        | V02                                                   |
| Compatibilità Gamma               | TeSys TeSys VARIO interruttore di manovra-sezionatore |
| Tipo di rete                      | DC<br>CA                                              |
| Frequenza Di Rete                 | 50/60 Hz                                              |
| Attitudine all'isolamento         | Si                                                    |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luogo di montaggio                                  | Sinistra<br>Destra                                                                                                                                                                                     |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                                                                                                   |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 12 A                                                                                                                                                                                                   |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]   | 10 A                                                                                                                                                                                                   |
| Durata meccanica                                    | 100000 cicli                                                                                                                                                                                           |
| durata elettrica                                    | 100000 cicli AC-21<br>30000 cicli CC-1...5                                                                                                                                                             |
| connessioni - morsetti                              | Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 6 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo<br>Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 10 mm² - rigidità cavo: solido |
| coppia di serraggio                                 | Circuito di potenza: 2,1 Nm - su morsetti di fissaggio a vite                                                                                                                                          |
| altezza                                             | 74 mm                                                                                                                                                                                                  |
| larghezza                                           | 16 mm                                                                                                                                                                                                  |
| profondità                                          | 35 mm                                                                                                                                                                                                  |
| peso prodotto                                       | 0,05 kg                                                                                                                                                                                                |

### Ambiente

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Norme Di Riferimento | IEC 60947-3 |
|----------------------|-------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto   | CSA<br>UL<br>GL<br>UKCA                                                                                |
| Trattamento di protezione | TC                                                                                                     |
| Grado Di Protezione IP    | IP20 conforming to CEI 60529                                                                           |
| robustezza meccanica      | Vibrazioni 10...150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6<br>Urti 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27 |
| Temperatura Ambiente      | -20...50 °C                                                                                            |
| resistenza al fuoco       | 960 °C conforme a IEC 60695-2-1                                                                        |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 3,700 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 47,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 69        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,524 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0.5 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | 65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Prodotto privo di alogeni                    |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                           |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 35                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |