

# Scheda dati

Specifiche



## Modulo di messa a terra - 125...175 A per TeSys Vario V5, V6

VZ16

Prezzo: 27,45 EUR

### Presentazione

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Gamma                             | TeSys                     |
| Nome Dispositivo                  | VZ                        |
| Tipo Prodotto                     | Additional earthing block |
| Livello delle prestazioni         | Alte prestazioni          |
| Composizione e tipologia contatti | Senza                     |
| Compatibilità Del Prodotto        | V5<br>V6                  |
| Tipo di rete                      | CA<br>DC                  |
| Frequenza Di Rete                 | 50/60 Hz                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Luogo di montaggio                                  | Sinistra<br>Destra           |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 50/60 Hz            |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 6 kV                         |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 175 A                        |
| connessioni - morsetti                              | Morsetti di fissaggio a vite |
| altezza                                             | 125 mm                       |
| larghezza                                           | 30 mm                        |
| profondità                                          | 63 mm                        |
| peso prodotto                                       | 0,25 kg                      |

### Ambiente

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento      | IEC 60947-3                                                                                            |
| Certificazioni Prodotto   | GL<br>CSA<br>UL<br>UKCA                                                                                |
| Trattamento di protezione | TC                                                                                                     |
| Grado Di Protezione IP    | IP20 conforming to CEI 60529                                                                           |
| robustezza meccanica      | Vibrazioni 10...150 Hz (5 gn) conforme a IEC 60068-2-6<br>Urti 11 ms (15 gn) conforme a IEC 60068-2-27 |
| Temperatura Ambiente      | -20...50 °C                                                                                            |
| resistenza al fuoco       | 960 °C conforme a IEC 60695-2-1                                                                        |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,600 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 14,600 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 244,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 30        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 7,841 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0.5 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                           |
| Numero SCIP                     | E8ec339b-85c3-4216-bd7f-79794a93ade1         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Sì                                           |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 35                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |