Scheda dati

Specifiche



Induttanza di linea per Altistart 48 - 1.7 mH - 15 A - IP20

VZ1L015UM17T

Prezzo: 513,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Bobine
valore induttanza	1,7 mH
Corrente Nominale [In]	15 A
Grado Di Protezione IP	IP20

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Galaxy VS
Compatibilità Del Prodotto	ATS48D17.
peso prodotto	2,1 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	22,000 cm
Confezione 1: larghezza	16,500 cm
Confezione 1: profondità	17,500 cm
Peso imballo (Kg)	3,150 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	88,750 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Sì