


Scheda dati

Specifiche



Induttanza di linea per Altistart 48 -
0,016 mH - 1435 A - IP00

VZ1LM14U016T

Prezzo: 3.041,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Bobine
valore induttanza	0,016 mH
Corrente Nominale [In]	1435 A
Grado Di Protezione IP	IP00

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Galaxy VS
Compatibilità Del Prodotto	ATS48M12.
peso prodotto	80 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	72,200 cm
Confezione 1: larghezza	56,000 cm
Confezione 1: profondità	56,000 cm
Peso imballo (Kg)	93,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si