

Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera tetto per cabina,
Harmony XALF, per ispezione
ascensore, 1 pulsante filoghiera, 1
selettore, 1 pulsante doppio, 1
pulsante a fungo

XALFK4002

Prezzo: 144,25 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XALF
Tipo Prodotto	Parte superiore del box auto
Nome Dispositivo	XALF
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Ispezione ascensore
Tipo operatore	1 pulsante filoghiera 1 selector switch 1 double headed push-button 1 pulsante a fungo
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta

Caratteristiche tecniche

AC control voltage 50 HZ	120...600 V
Materiale	Policarbonato
AC control voltage 60 HZ	120...600 V
peso prodotto	0,495 kg
DC control voltage	125...600 V
Number of command positions	4
Marcatura	CE
Number of indicator lights	0
Number of push buttons	2
Number of selector switches	1
Materiale contatti	Lega d'argento (Ag/Ni)
Number of key switches	0
Number of mushroom-shaped push-buttons	1
Emergency Power Off (EPO)	No
Numero di contatti come contatto normalmente chiuso	3
Numero di contatti come contatto normalmente aperto	8
Numero di contatti come contatto in scambio	0
Materiale involucro	Plastica
Colore involucro	Yellow
Colore coperchio	Giallo

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Trattamento di protezione	TH
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	0...50 °C
Norme Di Riferimento	EN 81-20 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1
Grado Di Protezione IP	IPx4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,8 cm
Confezione 1: larghezza	11,8 cm
Confezione 1: profondità	19,6 cm
Peso imballo (Kg)	495 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,857 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

2f798476-9490-459d-81bd-f7dac4bf68c8

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali

Dimensioni

