


# Scheda dati

Specifiche



## Pulsantiera in metallo grigia M25 3 fori 22MM 80X175X77 UL CSA

XAPD3503

**Prezzo: 77,55 EUR**

### Presentazione

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                 | Harmony XAP                                                                                                                                                 |
| Tipo Prodotto                  | Stazione di controllo die-cast vuota                                                                                                                        |
| Nome Dispositivo               | XAPD                                                                                                                                                        |
| Applicazione Prodotto          | Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm                                                                                                                 |
| Dim. piastra frontale prodotto | 80 x 175 mm                                                                                                                                                 |
| Profondità utilizzabile        | 74,5 mm                                                                                                                                                     |
| Numero Di Fori                 | 3 fori                                                                                                                                                      |
| Colore base della cassetta     | Grigio (RAL 7035)                                                                                                                                           |
| Colore coperchio               | Grigio (RAL 7035)                                                                                                                                           |
| Materiale                      | Zinco pressofuso                                                                                                                                            |
| Vendita quantità indivisibile  | 1                                                                                                                                                           |
| Grado di protezione IP         | IP65 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP66 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP69 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Numero di file verticali          | 1                               |
| Numero Di File Orizzontali        | 3                               |
| Tipo di meccanismo di azionamento | Ø 22 mm                         |
| Modello pulsantiera               | Metallo                         |
| entrata cavo                      | 2 collarino cavo conforme a ISO |
| Tipo Di Thread                    | M25 x 1,5                       |
| Larghezza totale CAD              | 80 mm                           |
| Altezza totale CAD                | 175 mm                          |
| Profondità totale CAD             | 77 mm                           |
| peso prodotto                     | 1,145 kg                        |

### Ambiente

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC                            |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                   |
| Temperatura Ambiente                               | -25...70 °C                   |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a IEC 61140 |
| Grado Di Protezione Ik                             | IK07 conforme a CEI 62262     |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Resistenza agli agenti chimici | Special treatment can be obtained on request |
| Certificazioni Prodotto        | EAC                                          |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 9,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 12,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 18,300 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,322 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | S02        |
| Numero di unità per confezione 2 | 6          |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 8,341 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P06        |
| Numero di unità per confezione 3 | 96         |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm  |
| Confezione 3: peso               | 141,960 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 10 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 10 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 5                                                        |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                       |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



