

# Scheda dati

Specifiche



## Scatola da incasso vuota - xap-e - materiale isolato - non forato - ip 65

XAPE904

**Prezzo: 16,12 EUR**

### Presentazione

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                 | Harmony XAP                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo Prodotto                  | Copertura protettiva posteriore                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nome Dispositivo               | XAPE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Applicazione Prodotto          | Per piastra frontale XAPE304                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiale                      | Materiale isolato                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ingresso cavo                  | Ingressi cavo espulsore                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montaggio Prodotto             | Montaggio a livello                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione IP         | IP65 conforme a CEI 60529<br>IP65 conforme a NF C 20-010                                                                                                                                                                                                                              |
| Resistenza agli agenti chimici | Buona resistenza all'acetone<br>Buona resistenza agli alcool<br>Buona resistenza ai solventi di cloruro e di fluoruro<br>Buona resistenza agli acidi minerali diluiti<br>Buona resistenza agli oli e alla benzina<br>Buona resistenza agli acidi organici<br>Buona resistenza ai sali |

### Caratteristiche tecniche

|               |         |
|---------------|---------|
| peso prodotto | 0,07 kg |
|---------------|---------|

### Ambiente

|                                                    |                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC<br>TH                                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                                                      |
| Temperatura Ambiente                               | -25...70 °C                                                      |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a IEC 60536<br>Classe I conforme a NF C 20-030 |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 6,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 15,0 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 96,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02     |
| Numero di unità per confezione 2 | 12      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Confezione 2: altezza    | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza  | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso       | 1,49 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0.7 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.7 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

## Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto             | Si                                                       |

Technical Illustration

Dimensions

