

Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera - XAW-F - metallo - 1 NO + 1 NC - nero - avvio-arresto

XAWF130EX

Prezzo: 367,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAW
Tipo Prodotto	Stazione di controllo completa
Nome Dispositivo	XAWF
Applicazione pulsantiera	Funzione marcia-arresto
Materiale	Metallo
Composizione stazione di controllo	1 selettore con leva standard, nero, fisso 1 NO + 1 NC

Caratteristiche tecniche

AC control voltage 50 HZ	120...600 V
Colore base della cassetta	Nero
Colore coperchio	Nero
Ingresso cavo	1 ingresso per pressacavo ISO M20
larghezza	80 mm
AC control voltage 60 HZ	120...600 V
profondità	77 mm
altezza	80 mm
peso prodotto	0,856 kg
DC control voltage	125...600 V
Number of command positions	1
Marcatura	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Number of indicator lights	0
Number of push buttons	0
Durata meccanica	1000000 cicli
Number of selector switches	1
Number of key switches	0
Protezione contro i cortocircuiti	10 A fusibile cartuccia tipo gG
Corrente nominale di impiego [Ie]	3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
Number of mushroom-shaped push-buttons	0
Emergency Power Off (EPO)	No

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di contatti come contatto normalmente chiuso	1
Numero di contatti come contatto normalmente aperto	1
Numero di contatti come contatto in scambio	0
Materiale involucro	Metal
Colore involucro	Grigio
Colore coperchio	Nero

Ambiente

Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Categoria di sovratensione	I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	IEC 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 IEC 60947-5-4 IEC 61000-6-2 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008
Direttive	94/9/EC - direttiva ATEX
zona polverosa	Zona 21 - 22
Certificazioni Prodotto	INERIS 04ATEX0023X
Grado Di Protezione IP	IP65

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	23,5 cm
Peso imballo (Kg)	964 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	8,229 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	993911c8-e2fe-47b8-b3ce-e88e475317f5
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Image of product / Alternate images

Alternative





