

# Scheda dati

Specifiche

## Selettore nero Ø16 - leva - 2 posizioni - 1NO



XB6DD221B

Prezzo: 24,60 EUR

### Presentazione

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gamma Prodotto                    | Harmony XB6         |
| Tipo Prodotto                     | Selettore completo  |
| Nome Dispositivo                  | XB6                 |
| Materiale testa                   | Plastica            |
| Diametro Di Montaggio             | 16 mm               |
| Vendita quantità indivisibile     | 1                   |
| Posizione operativa               | Qualunque posizione |
| Forma della testa                 | Rettangolare        |
| Tipo di operatore                 | fisso               |
| Tipo operatore                    | Nero leva standard  |
| Informazioni posizione operatore  | 2 posizioni 60°     |
| Composizione e tipologia contatti | 1 NO + 1 NC         |
| Funzionamento dei contatti        | Ad apertura lenta   |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altezza                                         | 18 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| larghezza                                       | 24 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| profondità                                      | 68 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrizione morsetti ISO n°1                    | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                               |
| peso prodotto                                   | 0,021 kg                                                                                                                                                                                                                |
| Apertura positiva                               | Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K                                                                                                                                                                                |
| Durata meccanica                                | 500000 cicli                                                                                                                                                                                                            |
| Connessioni - morsetti                          | Connettori Faston 2,8 x 0,5 mm                                                                                                                                                                                          |
| Materiale contatti                              | Lega d'argento (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                  |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 6 A fusibile cartuccia tipo gG                                                                                                                                                                                          |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                  |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                             |
| Corrente nominale di impiego [Ie]               | 3 A a 120 V, AC-15, B300 conforme a IEC 60947-5-1<br>1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata elettrica       | 1000000 cicli, AC-15 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>1000000 cicli, DC-13 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Affidabilità elettrica | $\hat{I}_s = 10\exp(-8)$ a 5 V e 1 mA con livello di sicurezza del 90 % conforme a IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                             |

## Ambiente

|                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura Ambiente                               | -25...70 °C                                                                                                                                                                                      |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione IP                             | IP65 conforme a CEI 60529                                                                                                                                                                        |
| Grado Di Protezione Nema                           | NEMA 13 conforme a UL 50<br>NEMA 4 conforme a UL 50<br>NEMA 4X conforme a UL 50<br>NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94 |
| Norme Di Riferimento                               | IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>JIS C 852<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                          |
| Certificazioni Prodotto                            | UL<br>CCC<br>CSA<br>GOST                                                                                                                                                                         |
| Resistenza alle vibrazioni                         | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                         |
| Resistenza agli urti                               | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27       |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 12,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 15,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01       |
| Numero di unità per confezione 2 | 60        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,075 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0.4 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                       |
| Imballaggio senza plastica      | No                       |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again




### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 17                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Selettore a testa rettangolare, maniglia standard

Dimensioni



e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.03 a 0.23 in.

Montaggio e distanza spaziale

Apertura del pannello

Per testa rettangolare

