

Scheda dati

Specifiche



Pulsante luminoso rosso Ø16 -
filoghiera ad aggancio - 24V - 2NC/
NO

XB6ECF4B2P

Prezzo: 17,65 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB6E
Tipo Prodotto	Pulsante monolitico illuminato
Nome Dispositivo	XB6E
Materiale testa	Plastica
Diametro Di Montaggio	16 mm
Vendita quantità indivisibile	5
Forma della testa	Quadrato
Tipo di operatore	aggancio
Tipo operatore	Rosso filoghiera
Composizione e tipologia contatti	2 OC
Funzionamento dei contatti	A scatto
Connessioni - morsetti	Connettori Faston 2,8 x 0,5 mm Connettori saldati
Materiale contatti	Argento placcato oro
Sorgente luminosa	LED integrato
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC polarised

Caratteristiche tecniche

altezza	18 mm
larghezza	18 mm
profondità	40 mm
Descrizione morsetti ISO n°1	(23-24-21-22)OF (13-14-11-12)OF
peso prodotto	0,006 kg
Categoria di sovratensione	II conforme a IEC 60536
Posizione operativa	Qualunque posizione
Marcatura	CE
forza di funzionamento	1,3 N C/O con cambiamento dello stato elettrico
Durata meccanica	250000 cicli
Protezione contro i cortocircuiti	3 A fusibile cartuccia tipo gG
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	3 A
Tensione nominale di isolamento [Uij]	250 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60947-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Durata elettrica	50000 cicli, DC-12, 1 A a 30 V conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 50000 cicli, AC-12, 0,5 A a 125 V conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 50000 cicli, AC-12, 0,5 A a 250 V conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Affidabilità elettrica	$\hat{I}_s = 10\exp(-8)$ a 5 V e 1 mA con livello di sicurezza del 90 % conforme a IEC 60947-5-4
Tipo di segnalazione	Fisso
Assorbimento [A]	10 mA
Durata vita	50000 H

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-10...55 °C
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	UL 508 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Certificazioni Prodotto	CCC cURus
Resistenza alle vibrazioni	1 mm (f= 5...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 9 gn (f= 5...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	20 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 8 kV conforme a IEC 61000-4-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	4,000 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Peso imballo (Kg)	12,400 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	3,500 cm
Confezione 2: larghezza	9,000 cm
Confezione 2: profondità	18,500 cm
Confezione 2: peso	62,000 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	15,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm

Confezione 3: peso	775,000 g
--------------------	-----------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	17
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.