

Scheda dati

Specifiche



Elemento sonoro, Harmony XV4,
colonna luminosa modulare
Ø40mm, 2 toni, corpo bianco

XV4C9S

Prezzo: 59,75 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XV4
Tipo Prodotto	Sound module
Composizione Del Dispositivo	2 tone buzzer
Nome Dispositivo	XV4
Diametro Di Montaggio	40 mm
Tipo di segnalazione	Segnalatore acustico continuo/intermittente 2 tones
Materiale	Policarbonato
Colore involucro	Bianco
peso prodotto	0,032 kg
Posizione di montaggio	Upright/inverted

Caratteristiche tecniche

livello di rumore	85 dB distance 1 m
frequenza fondamentale	3.8 kHz
frequenza impulso	1 Hz
Tipo di controllo	DIP switch for tone/loudness
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V AC/DC
limiti tensione di esercizio nominale	21.6...26.4 V CA/CC
Assorbimento di corrente	22 mA a 24 V CA 12 mA a 24 V CC
Picchi di corrente	1 A
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	50 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	500 V

Ambiente

Grado di inquinamento	2
Temperatura Ambiente	-10...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-35...70 °C
Grado Di Protezione IP	IP65
Environmental Type ratings	UL type 12

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

resistenza alle vibrazioni	6 gn, ampiezza = +/-0,5 mm (f = 10...150 Hz)in funzione
Resistenza agli urti	20 gn (durata = 11 ms) per in funzione
Norme Di Riferimento	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	cULus CCC RCM UKCA CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,300 cm
Confezione 1: larghezza	4,300 cm
Confezione 1: profondità	6,500 cm
Peso imballo (Kg)	38,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	96
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,957 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	169 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	164 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	80
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Harmony XV4 Modular Tower Light

- 40mm tower light with modular construction
- Rated up to IP65 for protection against dust and water
- 5 color, 4 clear and 1 multi-color lens options



- 2 buzzer options with up to 95dB sound output
- Comes in white body color
- 6 mounting styles including wall, magnetic and foldable styles

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Modular Tower Light

Harmony XV4



40mm modular tower light



Fit for harsh environments



Wide voltage compatibility with simplified base options



Modern design with minimum glare and high visibility



360° Omni sound buzzer options



Multiple mounting options for ease of use



6

Schneider Electric

21 lug 2026

Image of product / Alternate images

Alternative

