

Scheda dati

Specifiche



Testa per display numerico Ø22 - rossa

ZA2VA04

Prezzo: 54,75 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony
Tipo Prodotto	Testa display digitale
Diametro Di Montaggio	22 mm
Colore capsula o gemma	Rosso
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC

Caratteristiche tecniche

Tipo display	LED a 7 segmenti + punto decim
Limiti tensione alimentazione	13...30 V
peso prodotto	0,02 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL CSA
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Resistenza alle vibrazioni	10 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
tenuta agli urti	180 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a NF C 20-030
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529 IP65 conforming to NF C 20-010

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,200 cm
Confezione 1: larghezza	4,200 cm
Confezione 1: profondità	4,200 cm
Peso imballo (Kg)	20,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,435 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si