

Scheda dati

Specifiche



Corpo per display numerico Ø22 - DECIMALE + BCD

ZA2VA11

Prezzo: 208,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony
Tipo Prodotto	Corpo display digitale
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
connessioni - morsetti	Connettori a vite, 0,5 x 2,5 mm²

Caratteristiche tecniche

supporto di montaggio	pannello
montaggio dispositivo	Foro di fissaggio - diametro: 22,3 mm
decodifica elettronica	Decimale+ BCD
Limiti tensione alimentazione	13...30 V
assorbimento di corrente	<= 36 mA a 30 V <= 40 mA a 24 V
Tipo di protezione	Protezione polarità inversa
ingresso logico	Positiva
Stato tensione 0 garantito	-30...5 V
Stato tensione 1 garantito	13...30 V
Stato corrente 0 garantito	<= 1,4 mA
Stato corrente 1 garantito	4...9,5 mA
peso prodotto	0,057 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL CSA
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Resistenza alle vibrazioni	10 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
tenuta agli urti	180 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536 Classe II conforme a NF C 20-030
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529 IP65 conforming to NF C 20-010

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,2 cm
Confezione 1: profondità	10,8 cm
Peso imballo (Kg)	57,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,917 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	42 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	41 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	A84ccdbc-36a9-40c1-a890-00164607bf59
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	2
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici
Harmony XB5 (pulsanti)



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Harmony XB5 (pulsanti)



Montaggio e smontaggio facile e veloce



Ottimo collegamento meccanico con testa operatore



Differneti tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato



Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando



Robustezza per resistere ad ambienti difficili

