

# Scheda dati

Specifiche



Testa pulsante arresto di emergenza luminoso, Harmony XB5, Harmony XALF, rosso Ø 40 pulsante luminoso con etichetta gialla senza marcatura

ZB5AT8643M140

Prezzo: 31,75 EUR

## Presentazione

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB5<br>Harmony XALF                          |
| Tipo Prodotto                 | Testa pulsante a fungo luminoso                      |
| Nome Dispositivo              | ZB5                                                  |
| Materiale testa               | Plastica                                             |
| Diametro Di Montaggio         | 22 mm                                                |
| Vendita quantità indivisibile | 1                                                    |
| Forma della testa             | Circolare                                            |
| Tipo di operatore             | aggancio meccanico con indicatore di stato meccanico |
| Reset                         | Premere-tirare                                       |
| Tipo operatore                | Rosso fungo Ø 40, non marcato                        |

## Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD             | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altezza totale CAD               | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profondità totale CAD            | 59 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| peso prodotto                    | 0,034 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durata meccanica                 | 500000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nome stazione                    | XALD 1 foro<br>XALK 1 foro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Codice di composizione elettrico | M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore<br>M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MF1 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MR1 per <2 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera con LED |
| Compatibilità Del Prodotto       | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Codice di compatibilità          | ZB5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Ambiente

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Trattamento di protezione  | TH                             |
| Temperatura Di Stoccaggio  | -40...70 °C                    |
| Temperatura Ambiente       | -40...70 °C                    |
| Categoria di sovratensione | Classe II conforme a IEC 60536 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                   | IP54 conforme a CEI 60529                                                                                                                                                                  |
| Enclosure Type                           | UL type 4X/13                                                                                                                                                                              |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                        |
| Grado Di Protezione Ik                   | IK05 conforme a IEC 50102                                                                                                                                                                  |
| Norme Di Riferimento                     | IEC 60204-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-5-1<br>ISO 13850<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-1                                       |
| Certificazioni Prodotto                  | CSA<br>DNV<br>BV<br>LROS (Lloyds Register of shipping)<br>UL listed / CSA                                                                                                                  |
| Resistenza alle vibrazioni               | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti                     | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE    |
| Num.unità in pkg.            | 1      |
| Confezione 1: altezza        | 8,6 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 7,0 cm |
| Confezione 1: profondità     | 7,0 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 59,0 g |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Percentuale media di contenuto di plastica riciclata | 7 %  |
| Percentuale media di contenuto di metallo riciclato  | 60 % |
| Confezione di cartone riciclato                      | Sì   |
| Imballaggio senza plastica                           | Sì   |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                 |