


# Scheda dati

Specifiche



## Testa pulsante luminoso blu aggancio filopannello- per LED universale- Ø30

ZB5FH63C0

**Prezzo: 27,60 EUR**

### Presentazione

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB5                     |
| Tipo Prodotto                 | Testa pulsante luminoso         |
| Nome Dispositivo              | ZB5F                            |
| Compatibilità Del Prodotto    | Universal LED                   |
| Materiale testa               | Plastica colorata grigio chiaro |
| Diametro Di Montaggio         | 30,5 mm                         |
| Tipo di testa                 | Filopannello                    |
| Vendita quantità indivisibile | 1                               |
| Forma della testa             | Circolare                       |
| Tipo di operatore             | passo-passo ad aggancio         |
| Tipo operatore                | Blu sporgente, non marcato      |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD             | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altezza totale CAD               | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profondità totale CAD            | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| peso prodotto                    | 0,031 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durata meccanica                 | 500000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Codice di composizione elettrico | C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>SF1 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C9 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante |
| Presentazione del dispositivo    | Prodotti base                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Ambiente

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                | TH                                                     |
| Temperatura Di Stoccaggio                | -40...70 °C                                            |
| Temperatura Ambiente                     | -40...70 °C                                            |
| Categoria di sovratensione               | Classe II conforme a IEC 60536                         |
| Grado di protezione IP                   | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67 conforme a CEI 60529 |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                    |
| Grado Di Protezione Ik                   | IK03 conforme a IEC 50102                              |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento       | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                           |
| Certificazioni Prodotto    | UL listed / CSA<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resistenza agli urti       | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>25 gn (durata = 6 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 60068-2-27 |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>2 mm picco-picco (f= 2...10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                              |

## Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 5,45 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 4,3 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 5,2 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 25,0 g  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Percentuale media di contenuto di plastica riciclata | 6 %                      |
| Percentuale media di contenuto di metallo riciclato  | 29 %                     |
| Confezione di cartone riciclato                      | No                       |
| Imballaggio senza plastica                           | No                       |
| Direttiva RoHS dell'UE                               | <a href="#">Conforme</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again




### Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                 |

Dimensions Drawings

Dimensions



e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2)  $\varnothing 30.75\text{ mm}$  recommended ( $\varnothing 30.5\text{ mm}^{+0.5}_0$ ) /  $\varnothing 1.21\text{ in.}$  recommended ( $\varnothing 1.20\text{ in.}^{+0.0196}_0$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 40      | 1.57     |
| By Faston connectors                          | 45      | 1.77     | 40      | 1.57     |

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Code C1

---



Electrical Composition Corresponding to Code C2

---



Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1



Electrical Composition Corresponding to Code C15

---

1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Image of product / Alternate images

Alternative

---

