

# Scheda dati

Specifiche



Harmony XB4, Harmony XB5,  
etichetta adesiva, 400x200  
personalizzata

ZBYLEG402001

**Prezzo: 194,90 EUR**

## Presentazione

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Tipo Prodotto               | Etichetta adesiva   |
| Accessorio / Parte Separata | Accessori marcatura |

## Caratteristiche tecniche

|                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                    | Plastica                                                                                                                                           |
| Composizione Del Dispositivo | Marked panel                                                                                                                                       |
| Accessorio / Parte Separata  | Unità di controllo e segnalazione Ø 16 mm<br>Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm<br>Ø 30 mm control and signalling units<br>Per testa standard |
| Compatibilità Gamma          | Harmony XB4<br>Harmony XB5<br>Harmony XB6<br>Harmony 9001K                                                                                         |
| dimensione porta etichetta   | 400 x 200                                                                                                                                          |
| peso prodotto                | 0,050 kg                                                                                                                                           |

## Ambiente

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Norme Di Riferimento | ISO 21702<br>ISO 22196:2011 |
|----------------------|-----------------------------|

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 0,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 32,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 44,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 61,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 1,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 32,500 cm |
| Confezione 2: profondità         | 44,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 611,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S04       |
| Numero di unità per confezione 3 | 40        |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 3: altezza    | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza  | 40,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 60,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 3,094 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 0                                                        |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Caratteristiche

Harmony XB5 (pulsanti)



Montaggio e smontaggio facile e veloce



Ottimo collegamento meccanico con testa operatore



Differneti tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato



Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando



Robustezza per resistere ad ambienti difficili



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici  
Harmony XB5 (pulsanti)

Conformità a IEC,  
UL, CSA, CCC ,EAC,  
CE , norme JIS e  
certificazioni marine

Grado di protezione  
IP66, 67, 69, 69K,  
type 4X

Elevata resistenza alle  
vibrazioni con viti di  
serraggio anti-svitamento

Temperatura di  
funzionamento da  
-40°C a +70°C

Livello di protezione  
agli urti meccanici  
fino a IK06

Commutazione sicura per  
comandi diretti di carichi  
in DC induttivi o pesanti:  
100.000 manovre a  
10 A, 24 V DC



Image of product / Alternate images

Alternative

---





