

Scheda dati

Specifiche



Supervisore KNX, SpaceLogic KNX, Wisir per KNX

LSS100100

Prezzo: 2.428,00 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Nome Prodotto	Wisir for KNX
Tipo Prodotto	Controllore logico

Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione delle porte	BACnet KNX IP (Internet Protocol) Modbus
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Potenza assorbita W	2 W
LED indicator	LED (verde) for carico sulla CPU LED (verde/rosso) for alimentazione KNX/reset
interfaccia	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Numero massimo di utenti collegati contemporaneamente	8
Number of Modbus server	10
Number of BACnet tags	150
tipo di connessione integrata	1 Porta USB 2.0
Tipo di controllo	Pulsante RESET
Supporto al montaggio	Guida DIN
connessioni - morsetti	Bus KNX: morsetti bus 2 cavi 0,8 mm ² Alimentazione: morsetto a pinza 1,5 mm ² Seriale: morsetto a pinza 1,5 mm ²
altezza	90 mm
larghezza	52 mm
profondità	58 mm

Ambiente

Temperatura Ambiente	-5...45 °C
Umidità relativa	0...93 %
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Grado Di Protezione IP	IP20

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	IEC 60950-1
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,800 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	9,400 cm
Peso imballo (Kg)	127,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,500 cm
Confezione 2: larghezza	19,700 cm
Confezione 2: profondità	35,000 cm
Confezione 2: peso	1,383 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	5,992 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	40 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	34 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	2
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative







