

Scheda dati

Specifiche



spaceLYnk controllore logico

LSS100200

Prezzo: 3.355,00 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Nome Prodotto	SpaceLYnk
Tipo Prodotto	Controllore logico

Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus
	IP (Internet Protocol)
	BACnet
	KNX
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Potenza assorbita W	2 W
Indicatore LED	LED (verde) for carico sulla CPU
	LED (verde/rosso) for alimentazione KNX/reset
interfaccia	1 RJ45
	1 RS485
	1 RS232
	1 TP-UART2
Numero massimo di utenti collegati contemporaneamente	50
Number of Modbus server	31
Number of BACnet tags	2000
tipo di connessione integrata	1 Porta USB 2.0
Tipo di controllo	Pulsante RESET
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Supporto al montaggio	Guida DIN
connessioni - morsetti	Bus KNX: morsetti bus 2 cavi 0,8 mm ²
	Alimentazione: morsetto a pinza1,5 mm ²
	Seriale: morsetto a pinza1,5 mm ²
altezza	90 mm
larghezza	52 mm
profondità	58 mm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente	-5...45 °C
Altitudine Di Funzionamento	<= 2000 m
Umidità relativa	0...93 %

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	IEC 60950-1
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	9,300 cm
Peso imballo (Kg)	127,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,500 cm
Confezione 2: larghezza	20,000 cm
Confezione 2: profondità	35,000 cm
Confezione 2: peso	1,385 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	6,030 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	40 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	34 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	2
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative







