

Scheda dati

Specifiche



Software di configurazione grafica KNX in versione Lite, max 250 dispositivi

LSS900100

Prezzo: 1.160,00 EUR

Presentazione

Gamma	KNX
Tipo Prodotto	Licenza
Applicazione	Sistemi di automazione edifici Contribuisce alla prestazione complessiva dell'installazione funzionale
Tipo software	Software di configurazione Software aggiornabile
Descrizione software	Strumenti per la programmazione grafica
Composizione Del Dispositivo	Chiavetta USB Dongle KNX
Applicazione Prodotto	Sistema bus KNX Quadro elettrico
Sistema operativo	Microsoft Windows 7 SP1
tipo di licenza	singolo (1 stazione)
Versione software	V1.0
Segmento di mercato	Piccolo terziario Residenziale Piccoli edifici

Caratteristiche tecniche

Maximum of configurable devices	800 bus KNX
Protocollo di comunicazione delle porte	KNX
Funzione software	Stampa della configurazione degli apparecchi Report di operatività/status Tabelle e report definiti dall'utente Rapporto e diagramma Report installazione Rapporto cliente Report/diagramma periodico Strumenti editing e funzioni di editing
Funzione disponibile	Creazione 8 piani Installazione automatica di ETS5 Aiuto online Input configurabili per il controllo
Stages of the project configuration	Installazione/messa in servizio Design Operazione/manutenzione Ottimizza
Provided tabs	Etichette scenari Catalogo di dispositivi e soluzioni Toolbar Planimetria piano Parametri

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Control and visualisation types	Smartphone o tablet Tramite APP per smartphone Controllo locale Touch screen
Formato	Dongle - chiave elettronica USB
Tipo di connettore	USB
dest. terminazione cablaggio	Porta PC USB
Compatibilità Gamma	KNX pulsante KNX Interfaccia pulsanti KNX Pulsante pro KNX termostato KNX Schermo multitouch KNX Rilevatore presenze KNX sensore KNX Rilevatore di movimento KNX Valvola motorizzata KNX attuatore KNX controllore

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,800 cm
Confezione 1: larghezza	10,700 cm
Confezione 1: profondità	16,800 cm
Peso imballo (Kg)	123,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,884 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì