

Scheda dati

Specifiche



Prese SCHUKO, morsetti senza vite, bianco loto, System Design

MTN2301-6035

Prezzo: 10,90 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Merten System Design
Tipo Prodotto	Presa

Caratteristiche tecniche

Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame and cover plate
Montaggio dispositivo	Incasso
numero di serie	1 serie
Numero di prese	1
configurazione poli di uscita	2P + E
Deviazione standard delle prese	Schuko
descrizione presa standard	Lato terra
Tipologia Fissaggio	Con viti e morsetti
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Colore	Bianco loto
materiale	PC + ASA Lucido
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti
lunghezza	71 mm
altezza	40 mm
larghezza	71 mm
Aesthetic dimension	71 x 71 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	DIN 49440
----------------------	-----------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,600 cm
Confezione 1: larghezza	7,700 cm
Confezione 1: profondità	9,100 cm
Peso imballo (Kg)	86,000 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9,400 cm
Confezione 2: larghezza	18,200 cm
Confezione 2: profondità	27,200 cm
Confezione 2: peso	912,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	30,300 cm
Confezione 3: larghezza	34,100 cm
Confezione 3: profondità	40,700 cm
Confezione 3: peso	5,800 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	33 %
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	50
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.