


Scheda dati

Specifiche



Placca centrale per presa SCHUKO,
protezione, sahara, System Design

MTN2330-6033

Prezzo: 13,64 EUR

Presentazione

Gamma	Merten
Tipo Prodotto	Piastra di copertura
Applicazione Prodotto	Socket-outlet
configurazione poli di uscita	2P + E
Deviazione standard delle prese	Tedesco
info aggiuntive presa	Chiuso
colour	Sahara

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Merten System Design presa
Materiale	PC (polycarbonato)
Tipologia Fissaggio	Con viti e morsetti
Montaggio dispositivo	Incasso
lunghezza	71 mm
altezza	27 mm
larghezza	71 mm
Aesthetic dimension	71 x 71 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,700 cm
Confezione 1: larghezza	8,400 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Peso imballo (Kg)	24,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9,900 cm
Confezione 2: larghezza	18,300 cm
Confezione 2: profondità	27,600 cm
Confezione 2: peso	364,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	20,200 cm
Confezione 3: larghezza	30,400 cm
Confezione 3: profondità	40,500 cm
Confezione 3: peso	1,728 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì