

Scheda dati

Specifiche



Copritasto, bianco loto, System Design

MTN3300-6035

Prezzo: 8,17 EUR

Presentazione

Gamma	Merten
Tipo Prodotto	Bascula
Colore	Bianco loto (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

numero di interruttori	1
Applicazione Prodotto	Interruttore
Tipologia Fissaggio	Con griffa
Finitura Superficie	Lucido
Materiale	Termoplastica
altezza	71 mm
larghezza	71 mm
profondità	27 mm
Grado Di Protezione IP	IP20
Aesthetic dimension	71 x 71 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,900 cm
Confezione 1: larghezza	8,100 cm
Confezione 1: profondità	8,600 cm
Peso imballo (Kg)	22,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9,800 cm
Confezione 2: larghezza	12,500 cm
Confezione 2: profondità	16,500 cm
Confezione 2: peso	304,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	90
Confezione 3: altezza	20,200 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: larghezza	30,600 cm
Confezione 3: profondità	40,200 cm
Confezione 3: peso	3,020 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	41
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative







