

Scheda dati

Specifiche



Copritasto 2 moduli, indicatore finestra, marchiato per DND, sahara, Sys Design

MTN3429-6033

Prezzo: 17,55 EUR

Presentazione

Marca prodotto	Schneider Electric
Gamma	Merten
Gamma Prodotto	Merten System Design
Tipo Prodotto	Double rocker
colour	Sahara

Caratteristiche tecniche

Applicazione Prodotto	Switch with indicator
destinazione prodotti	Interruttore o pulsante doppio
Compatibilità Gamma	Merten System Design interruttore
Tipologia Fissaggio	Con griffa
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Trattamento Superficiale	Verniciata
lunghezza	70 mm
altezza	27 mm
larghezza	71 mm
Aesthetic dimension	71 x 71 mm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,7 cm
Confezione 1: larghezza	7,1 cm
Confezione 1: profondità	7 cm
Peso imballo (Kg)	30 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	6,9 cm
Confezione 2: larghezza	7,1 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	12,3 cm
Confezione 2: peso	180 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	18,5 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	4,73 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	41
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.