

Scheda dati

Specifiche



Copritasto 2 mod, indicatore
finestra, marchiato DND, antracite,
System Design

MTN3429-6034

Prezzo: 20,30 EUR

Presentazione

Marca prodotto	Schneider Electric
Gamma	Merten
Gamma Prodotto	Merten System Design
Tipo Prodotto	Double rocker
colour	Antracite (RAL 7024)

Caratteristiche tecniche

Applicazione Prodotto	Switch with indicator
destinazione prodotti	Interruttore o pulsante doppio
Compatibilità Gamma	Merten System Design interruttore
Tipologia Fissaggio	Con griffa
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Trattamento Superficiale	Verniciata
lunghezza	70 mm
altezza	27 mm
larghezza	71 mm
Aesthetic dimension	71 x 71 mm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,600 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	7,100 cm
Peso imballo (Kg)	30,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	7,600 cm
Confezione 2: larghezza	7,700 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	12,500 cm
Confezione 2: peso	176,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	19,600 cm
Confezione 3: larghezza	30,600 cm
Confezione 3: profondità	40,100 cm
Confezione 3: peso	4,488 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	41
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.